

**EFIX**

Stronger signal , easy to fix.

# FC2

## ЗАЩИЩЕННЫЙ ПОЛЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Разработан  
для обеспечения  
надежности и  
производительности



# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ЯРКИЙ HD ДИСПЛЕЙ

- 5,5-дюймовый сенсорный дисплей
- Читаются при работе в любых погодных условиях
- HD разрешение 1440 x 720

## БЫСТРЫЙ И МОЩНЫЙ ПРОЦЕССОР

- 8 ядерный 2,0 ГГц
- 4 ГБ RAM +64 ГБ ROM
- Работает под управлением Android 8.1

## НАДЕЖНЫЙ

- IP67 защита от пыли и воды
- Выживает при падении с высоты 1,5 м на твердую поверхность

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Камера 13 Мп
- Bluetooth 5.0 .
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w.
- Мобильные сети 2G/3G/4G.
- NFC.
- Аккумулятор емкостью 6 500 мАч

## ПРОФЕССИОНАЛЬНО И ПРОДУКТИВНО

С приложением EFIELD геодезические работы выполняются всего в несколько кликов

- Работа с точками, линиями, полилиниями и поверхностями
- CAD чертежи
- Топография, работа с кодами
- Строительство, дорожные работы и многое другое

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система		Форматы данных	
Операционная система	Android 8.1	Модуль GSM/GPRS	1 SIM-карта (NanoSIM): LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B12/B17/B20/B28AB/TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B4TDCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 GSM 850/900/1800/1900/TDSCDMA B34/B39 CDMA-EVDO BC0
Процессор	MediaTek MTK6762 Octa Core2.0 Гц	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w
Оперативная память	4 Гб	Bluetooth	V5.0
Слот для расширения памяти Micro SD карты, до 128Гб		USB	Type-C, OTG
Аппаратные характеристики		Электрические характеристики	
Размер (ДхШхВ)	225мм x 80мм x 17мм	Емкость батареи	Li-ion, 6500 мАч
Масса	0.375 кг	Время работы	14 ч
Рабочая температура	-20°C~ +55°C	Время зарядки	4 ч
Температура хранения	-40°C~ +70°C	Дополнительные датчики	
Пыле-влагозащитенность	IP67	Время зарядки	9 осевой акселерометр, 9 осевой гироскоп, цифровой компас, датчик освещенности, NFC, микрофон, динамик
Дисплей	LCD		
Клавиатура	Цифро-буквенная клавиатура		
Камера	13 Мп с автофокусом и LED вспышкой		



125080, Россия, г. Москва,  
Волоколамское шоссе, дом 4, корп. 26  
s@efix-geo.ru  
Telegram: @efix\_geo\_bot  
www.efix-geo.ru

Обратитесь к своему региональному поставщику PrinSe для получения подробной информации: